LOCTITE® Henkel LEFRANC® LE BON COMPOSANT AU BON MOMENT afaq ISO 9001 Certifié AFNOR CERTIFICATION

LOCTITE HY4070

ADHÉSIF DE RÉPARATION, ULTRA-RAPIDE, UNIVERSEL

L'INDISPENSABLE DE LA CAISSE À OUTILS !

LOCTITE HY4070

ADHÉSIF DE RÉPARATION, ULTRA-RAPIDE, UNIVERSEL

PRISE ULTRA-RAPIDE · POLYVALENCE · RÉSISTANCE

En associant réactivité et résistance, **LOCTITE HY4070 résout pratiquement n'importe quel problème de réparation lorsque le temps est limité.** Capable de coller rapidement une grande variété de substrats avec une haute résistance, le HY4070 réalise de multiples réparations de façon rapide et facile. C'est un adhésif de réparation essentiel.

Avantages:

Réduit le temps d'arrêt et de maintenance : *fixation ultra rapide*
Bonne capacité à combler des jeux importants : *prise en jeu jusqu'à 5mm*
Nombreuses possibilités de réparation : *collage rapide et résistant sur de nombreux substrats, tels que les métaux, la plupart des plastique, le caoutchouc, le bois, le papier.*
Ne coule pas : *formule gel*
Réparations fiables et durables : *bonne résistance à l'humidité, aux températures, aux UV et produits chimiques.*
Pratique : *conditionnement prêt à l'emploi avec seringue et buses*

Informations techniques:

Résistance au cisaillement† (N/mm²)

Produit	Condition-nement	Couleur/ Viscosité	Ratio de mélange	Temps de prise (Alu)	Temps de travail	Acier (sablé)	Aluminum (décapé)	Polycar-bonate	Nitrile	Prise en jeu	Résistance à la température
LOCTITE HY 4070	11 g	Transparent à jaune pâle / non coulant	10:1	<1 min	3-4 min	24-26	20	††	††	Jusqu'à 5 mm en fonction du collage	-40 °C à 100 °C

† ISO 4587, après 24 heures, 22°C / †† Rupture subtrat
Pour en savoir plus, veuillez vous reportez à la fiche technique disponible sur www.loctite.fr

Un adhésif assez résistant pour tirer un train avec seulement 3 grammes de produit et 1h de polymérisation.
Scannez pour découvrir le défi en vidéo !